| Model | KV30 | KV30E | KV45 | KV45E | KV60 | KV60E | KV80 | KV80E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output kW | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Sauna room min. $m^3$ | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Sauna room max. $m^3$ | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Sauna room height min. cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Stone capacity max. kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dimensions width mm | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 |
| Dimensions height mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Dimensions depth mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Weight kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Supply voltage 3-phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Connecting cable $mm^2$ | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Fuse A | 2x10 | 2x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
| Supply voltage 1-phase | 230 V 1N | 230 V 1N | - | - | - | - | - | - |
| Connecting cable $mm^2$ | 3x2,5 | 3x2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Fuse A | 1x16 | 1x16 | - | - | - | - | - | - |
| Control unit | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 |
| Safety distance A to side wall or upper platform on the side mm | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Safety distance B to lower platform mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Safety distance C to front upper platform mm | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Safety distance D to ceiling mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Safety distance E to floor mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |